



Glysofor

Glysofor Fluidmarker – Specificatie

Producteigenschappen

Glysofor Fluidmarker is een fluorescerende lekdetectievloeistof voor het snel en nauwkeurig lokaliseren van koelmiddellekken in defecte of lekkende koelcircuits in de airconditioning- en koeltechniek.

Glysofor Fluidmarker is doeltreffend in zowel statische als circulerende systemen, zoals verwarmingssystemen, warmwaterverwarmingssystemen, pompen, watercircuits, koelsystemen, enz.

Nieuwe systemen worden voor ingebruikname gevuld met Glysofor Fluidmarker, waardoor lekken snel en gemakkelijk kunnen worden opgespoord door met een indicatielampje (UV-ledlamp) te schijnen. Glysofor Fluidmarker is zichtbaar onder UV-A straling of blauw licht en licht groen op.

Warmte- of koudedragers zoals water of water-glycolmengsels hoeven niet te worden vervangen na toevoeging van Glysofor Fluidmarker. Glysofor Fluidmarker verandert de eigenschappen van de vloeistoffen niet.

fluorescerende lekdetectievloeistof

oplosmiddelvrij

zichtbaar onder UV-A-straling of blauw licht door indicatielampje

Toevoeging van 0,1 - 0,5% aan koelmiddelen

Toepassingsgebieden:
Verwarmingssystemen,
warmwaterverwarmingssystemen, pompen
watercircuits, koelsystemen

Het product is vrij van oplosmiddelen en garandeert, in tegenstelling tot additieven op basis van oplosmiddelen, geen chemische reacties en geen beschadiging of aantasting van het watercircuit of de werkingsvloeistof.


Productgegevens

Basis	Fluorescerende kleurstof
Verschiĳning	amber
Geur	karakteristiek
Fysische toestand	vloeibaar
Dosering	0,1-0,5 % in water of water-glycolmengsels

Verpakkingsgrootten

- 5 kg PE-bus
- 10 kg PE-bus
- 20 kg PE-bus

Deze gegevens hebben betrekking op de correcte en juiste toepassing van onze producten, met inachtneming van de professionele normen en voorschriften van het toepassingsgebied. Ze dienen enkel ter informatie en ontslaan niet van de verplichting om de nodige materiaaltesten uit te voeren bij aankomst. De gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn niet bedoeld om specifieke eigenschappen te garanderen. Uit de bovenstaande gegevens kunnen geen algemene of wettelijk bindende uitspraken over bepaalde eigenschappen in een concrete toepassing worden afgeleid. Ze zijn bedoeld om onze producten te beschrijven met betrekking tot hun samenstelling en om toepassingsadviezen te geven. Eventuele industriële eigendomsrechten van derden en de geschiktheid voor een speciaal toepassingsdoel moeten door de gebruiker in acht worden genomen en geverifieerd.

 WITTIG UMWELTCHEMIE	WITTIG Umweltchemie GmbH Carl-Bosch-Straße 17 D-53501 Grafschaft-Ringen	Tel.: +49 (0) 2641 - 20510 0 Fax: +49 (0) 2641 - 20510 22 info@glysofor.de – www.glysofor.de
---	---	--